



CARATTERISTICHE/CHARACTERISTICS						MODELLO/MODEL	DIMENSIONI/DIMENSIONS					
Potenza termica Thermal Power	Tensione Voltage	Unico Prelievo Only Drawing 40°C	Resa ΔT 45°C Yield ΔT 45°C	Peso Weight	Capacità Capacity	Modello Model	D mm	H mm	h ₁ mm	i mm	Attacchi Connections	
Watts	Volts	***Lt	**Lt/h	Kg	Lt.						Ø1	Ø2
1500	~220-230	300	29	45	150	BSE/150/BD	490	1050	1140	140	3/4"	1/2"
2000	~220-230	400	38	55	200	BSE/200/BD	490	1370	1460	140	3/4"	1/2"

** Temperatura in entrata 15 °C.
 *** Termostato a 70 °C. Temperatura ingresso 15°C.

** Inlet water temperature 15 °C.
 *** Heat control setting 70°C. Inlet water temperature 15°C.

BSE/.../BD = Boschetti Scaldacqua Elettrico Basamento Domestico

Lo scaldacqua è stato realizzato per durare e per soddisfare in modo affidabile e conveniente le esigenze familiari di acqua calda.

The vertical electric water heater has been designed to last and to satisfy, in a reliably and convenient way the domestic need of hot water.

1) Il **serbatoio** in lamiera di grosso spessore è collaudato a 12 bar e garantito per pressioni di esercizio di 8 bar. L'attenta esecuzione dei semilavorati e l'esclusiva tecnica di assemblaggio garantiscono una perfetta applicazione delle resine protettive (polimerizzate ad alta temperatura), dando qualità al prodotto finito.

1) The **tank** in sheet metal of great thickness, is tested at 12 bar and guaranteed for the operating pressure of 8 bar. The careful execution of the semi-finished and the exclusive technique of construction guarantees a careful covering of protective resins (polymerized at high temperature). All these operations give quality to the finished product.

2) La **coibentazione** è composta da schiuma di poliuretano espanso senza cloro-fluorocarburi (CFC FREE), idro-fluorocarburi (HFC FREE), e idro-cloro-fluorocarburi (HCFC FREE) gas responsabili della rarefazione della fascia d'ozono e corresponsabili del cosiddetto effetto serra.

2) The polyurethane foam **insulator** has no chlorine-fluorocarbons (CFC FREE), no hydro-fluorocarbons (HFC FREE) and no hydro-chlorine-fluorocarbons (HCFC FREE) responsible for the ozone rarefaction and for the so-called greenhouse effect.

3) L'**esterno** in lamiera, curato nell'estetica e nella lavorazione, è ricoperto da resine bianche applicate e cotte al forno a 220°C dopo un adeguato pretrattamento.

3) The **external cover**, in metal sheet, is particularly solid and coated with protective white resins applied and oven-heated at 220°C after a pretreatment of phosphodegreasing and washing in demineralized water.

Quote e illustrazioni sono indicative. Il costruttore si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche senza alcun preavviso.

Dimensions and illustrations are only indicative. The manufacturer reserves the right to carry out any modifications without notice.