



CARATTERISTICHE/CHARACTERISTICS							MODELLO/MODEL	DIMENSIONI/DIMENSIONS								
Potenza Termica Thermal Power	Tensione Voltage	Unico Prelievo Only Drawing 40°C	Resa ΔT 45°C Yield ΔT 45°C	Scambiatore termo* Resa ΔT 45°C/lt/h Heat Exchanger* Yield ΔT 45°C/lt/h	Peso Weight	Capacità Capacity	Modello Model	D mm	L mm	L1 mm	L2 mm	i mm	d1 mm	d2 mm	Attacchi Connections	
Watts	Volts	***Lt	**Lt/h		Kg	Lt.									Ø1	Ø2
1200	~ 220-230	90	23		21	56	OBSE/50	440	540	160		160	240	95	1/2"	
1200	~ 220-230	128	23		26	80	OBSE/80	440	740	325		160	240	95	1/2"	
1200	~ 220-230	160	23		29	100	OBSE/100	440	900	445		160	240	95	1/2"	
1200	~ 220-230	192	23		33	120	OBSE/120	440	1070	620		160	240	95	1/2"	
1500	~ 220-230	240	29		45	150	OBSE/150	490	1055	620		160	270	95	1/2"	3/4"
2000	~ 220-230	320	38		57	200	OBSE/200	490	1385	620		160	270	95	1/2"	3/4"
VERSIONE TERMO DESTRI/RIGHT THERMO VERSION																
1200	~ 220-230	100	23	40	29	80	OBSET/80	440	740	325	125	160	240	95	1/2"	3/4"
1200	~ 220-230	120	23	60	33	100	OBSET/100	440	900	445	125	160	240	95	1/2"	3/4"
1200	~ 220-230	144	23	60	37	120	OBSET/120	440	1070	620	130	160	240	95	1/2"	3/4"
1500	~ 220-230	180	29	60	49	150	OBSET/150	490	1055	620	200	160	270	95	1/2"	3/4"
2000	~ 220-230	240	38	100	64	200	OBSET/200	490	1385	620	200	160	270	95	1/2"	3/4"

*Fluido riscaldante 80°C.
 ** Temperatura in entrata 15°C.
 *** Termostato a 70°C. Temperatura ingresso 15°C.

*Thermo fluid 80°C.
 ** Inlet water temperature 15°C.
 *** Heat control setting 70°C. Inlet water temperature 15°C.

OBSE/... = Orizzontale Boschetti Scaldacqua Elettrico
 OBSET/... = Orizzontale Boschetti Scaldacqua Elettrico Termo

Lo scaldacqua è stato realizzato per durare e per soddisfare in modo affidabile e conveniente le esigenze familiari di acqua calda.

The horizontal electric water heater has been designed to last and to satisfy, in a reliably and convenient way the domestic need of hot water.

1) Il **serbatoio** in lamiera di grosso spessore è collaudato a 12 bar e garantito per pressioni di esercizio di 8 bar. L'attenta esecuzione dei semilavorati e l'esclusiva tecnica di assemblaggio garantiscono una perfetta applicazione delle resine protettive (polimerizzate ad alta temperatura), dando qualità al prodotto finito.

1) The **tank** in sheet metal of great thickness, is tested at 12 bar and guaranteed for the operating pressure of 8 bar. The careful execution of the semi-finished and the exclusive technique of construction guarantees a careful covering of protective resins (polymerized at high temperature). All these operations give quality to the finished product.

2) Nella versione **termo** lo scambiatore ad intercapedine con gli **attacchi destri** è di ampia superficie e garantisce un elevato scambio di calore.

2) In the **thermo** version, the double-wall heat exchanger with the **thermo connections on the right**, is of great surface, and guarantees a high heat exchange.

3) La **coibentazione** è composta da schiuma di poliuretano espanso senza cloro-fluorocarburi (CFC FREE), idro-fluorocarburi (HFC FREE), e idro-cloro-fluorocarburi (HCFC FREE) gas responsabili della rarefazione della fascia d'ozono e corresponsabili del cosiddetto effetto serra.

3) The polyurethane foam **insulator** has no chlorine-fluorocarbons (CFC FREE), no hydro-fluorocarbons (HFC FREE) and no hydro-chlorine-fluorocarbons (HCFC FREE) responsible for the ozone rarefaction and for the so-called greenhouse effect.

4) L'**esterno** in lamiera, curato nell'estetica e nella lavorazione, è ricoperto da resine bianche applicate e cotte al forno a 220°C dopo un adeguato pretrattamento.

4) The **external cover**, in metal sheet, is particularly solid and coated with protective white resins applied and oven-heated at 220°C after a pretreatment of phosphodegreasing and washing in demineralized water.

Quote e illustrazioni sono indicative. Il costruttore si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche senza alcun preavviso.

Dimensions and illustrations are only indicative. The manufacturer reserves the right to carry out any modifications without notice.