


CARATTERISTICHE DEGLI SCALDACQUA - CHARACTERISTICS OF THE WATER HEATERS



CARATTERISTICHE/CHARACTERISTICS			MODELLO/MODEL	DIMENSIONI/DIMENSIONS								
Legna - Elettrico Wood - Electric	Peso Weight	Capacità Capacity	Modello Model	D mm	H mm	h ₁ mm	h ₂ mm	F mm	i mm	DF mm	Attacchi Connections	
Watts/Volt	Versione Version A3	Lt.									Ø1	Ø2
1000/~220-230	57	80	BL/80 · BLE/80 BLT/80 · BLET/80	350	1475	520	460	70	130	80	1/2"	3/4"
1000/~220-230	87	115	BL/115 · BLE/115 BLT/115 · BLET/115	440	1485	470	420	70	120	80	1/2"	3/4"
1000/~220-230	90	150	BL/150 · BLE/150 BLT/150 · BLET/150	440	1685	470	420	70	120	80	1/2"	3/4"

- Resa da 1000 Watt=Resa ΔT 45°C - 19 lt./h

- Efficiency 1000 Watt=Efficiency ΔT 45°C - 19 lt./h

BL = Boschetti Legna
BLE = Boschetti Legna Elettrico
BLT = Boschetti Legna Termo
BLET = Boschetti Legna Elettrico Termo

1 - **Serbatoi.** Le esclusive tecniche di stampaggio ed assemblaggio e l'attento pre-trattamento di tutti i nostri serbatoi permettono un'accurata esecuzione della zincatura con l'inserimento di adeguati anodi in lega di magnesio (gr. 350 per mq. di lamiera).

1 - **Tanks.** The exclusive techniques of pressing and assembling, and the careful pre-treatment of all our tanks permit an accurate carrying out of the galvanization with the insertion of proportioned anodes in magnesium alloy (350 gr. per sqm. of steel plate).

2 - **Scambiatori di calore.** Il dimensionamento e relativo posizionamento garantiscono un ottimo scambio e l'uniformità di temperatura di tutto il contenuto degli apparecchi. Gli scambiatori sono eseguiti:

2 - **Heat exchangers.** The dimensioning and the relative positioning guarantee an excellent exchange and temperature uniformity of all the contents of the units. The exchanger are carried out in two different way:

- ad intercapedine con **attacchi bilaterali** su tutti gli scaldacqua modello **lt. 115 e 150**;
- a doppio tubo con **attacchi destri, sinistri o posteriori** sugli apparecchi modello **lt. 80**.

- Double wall exchanger with **bilateral thermo connections** on all the **115 and 150 litres** models;
- Double-tube **with right, left or posterior thermo connections** on the **80 litres** models.

3 - **Coibentazione.** Vengono eseguite con fibre di lana di vetro ad alta densità, per un lungo mantenimento della temperatura.

3 - **Insulation.** Made of high density glass wool to keep the temperature for a long time.

4 - **Apparecchiature elettriche.** Gli scaldacqua misto elettrici vengono dotati di gruppi resistenza-termostato 220 Volts monofase di ottima qualità, adeguata lunghezza e potenza e posizionati per garantire un funzionamento ottimale, ed il riscaldamento di tutta l'acqua contenuta.

4 - **Electric installation.** The mixed electrical models have a 220 Volts monophase thermostat resistance unit of excellent quality, proportioned length and power; positioned to guarantee excellent functioning, and the heating of all the water contained.

5 - **Smaltature delle carenature.** Viene eseguita a 830°C, sui modelli lt. 80 - garantendo così brillantezza e resistenza a colpi, a graffi ed al fuoco. Le carenature degli altri modelli sono cotte al forno a 220°C dopo un adeguato pretrattamento. Tutti i modelli hanno la fornella smaltata a 830°C.

5 - **Enameling of the body.** Is carried out at 830°C on the 80 litres models, guaranteeing thus brilliance and resistance to strokes, scratches and fire. The body of the other models are oven-heated at 220°C after a pretreatment of phosphodegreasing and washing in demineralized water. All the models have the basement enameled at 830°C.

Quote e illustrazioni sono indicative. Il costruttore si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche senza alcun preavviso.

Dimensions and illustrations are only indicative. The manufacturer reserves the right to carry out any modifications without notice.